

**SR 2185 (600441500) Lijadora orbital**  
**Maletín profesional**

Nº de pedido 600441500  
EAN 4007430270986



Ilustración representativa

- Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Robusta brida de apoyo de fundición a presión de aluminio
- Robusto sistema de sujeción del abrasivo con y sin enganche con tejido autoadherente
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

**Valores técnicos****Valores característicos**

Placa de lijar	92 x 184 mm (hoja 1/3)
Número de oscilaciones marcha en vacío	22300 /min
Potencia nominal absorbida	210 W
Potencia suministrada	80 W
Número de oscilaciones bajo carga nominal	20400 /min
Radio oscilatorio	2 mm
Peso sin cable	1.5 kg
Longitud del cable	2.5 m

**Vibración**

Rectificado de superficie	4 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	73 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	84 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Bolsas textiles de polvo  
Maletines profesionales